

# Pinzas Multi Grab

IMG 10 H



Product **news**





 **INDECO**  
A TOOL FOR EVERY JOB

Gracias al nuevo diseño de las mandíbulas, al sistema de rotación hidráulico y a la fuerza transmitida a los dientes opuestos, que garantizan un agarre seguro y potente, la nueva pinza Multi Grab IMG 10 H es la herramienta ideal para manipular objetos de grandes dimensiones, como chatarra, coches en el desguace, residuos de demolición.



## Datos técnicos

## IMG 10 H

Presión máx. en el cilindro	300 bar / 4400 psi	
Caudal máx. aceite en el cilindro	50 l/min / 13.5 gpm	
Conexiones hidráulicas cilindro	1/2"	
Presión máx. rotación	100 bar / 1500 psi	
Caudal máx. aceite rotación	20 l/min / 5.5 gpm	
Conexiones hidráulicas rotación	1/2"	
Fuerza máxima en lámina/dientes	5000 Kg / 11000 lbs	
Compatibilidad acoplamiento demoleedor	HP 1500	
Peso excavadora	9	19800
 (Óptimo) ton / lbs		
 (Posible) ton / lbs*	10      16	22000      35500

## Pinzas de manipulación 3+2

Peso operativo accesorio**	850 Kg / 1900 lbs
Apertura máxima	1900 mm / 80 in
Profundidad	600 mm / 24 in

\*Sugerencia de uso en una máquina con peso total de (toneladas / lbs).

\*\*El peso operativo del accesorio incluye el soporte de sujeción de acuerdo con los estándares de fabricación de Indeco. Posibles diferencias de peso podrían depender de la distinta configuración del soporte.

La información contenida en este catálogo puede cambiarse sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad por nuestra parte. El contenido de este catálogo se proporciona para comodidad de los lectores y constituye únicamente información no vinculante.