

Pinces Multi Grab

IMG 10 H







Product **news**

Grâce à la nouvelle conception de la mâchoire, au système de rotation hydraulique et à la force transmise aux dents opposées, qui garantissent une prise sûre et puissante, la nouvelle pince Multi Grab IMG 10 H est l'outil idéal pour la manipulation d'objets volumineux, tels que la ferraille, les voitures dans les casses, les déchets de démolition.



Données techniques

IMG 10 H

Pression max sur le vérin	300 bar / 4400 psi	
Débit hydraulique maximal sur le vérin	50 l/min / 13.5 gpm	
Raccordements hydrauliques pour le vérin	1/2"	
Pression max rotation	100 bar / 1500 psi	
Débit hydraulique maximal de rotation	20 l/min / 5.5 gpm	
Raccordements hydrauliques pour la rotation	1/2"	
Force maximale à la lame / aux dents	5000 Kg / 11000 lbs	
Compatibilité attache rapide brise-roches	HP 1500	
Poids de la pelle	9	19800
 (Optimale) tonnes / lbs		
 (Possible) tonnes / lbs*	10 16	22000 35500

Pinces de manutention 3+2

Poids opérationnel de l'équipement**	850 Kg / 1900 lbs
Ouverture maximale	1900 mm / 80 in
Profondeur	600 mm / 24 in

*Utilisation conseillée sur porteur d'un poids total de (tonnes / lbs).

**Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.

Les informations indiquées sur le présent catalogue sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable, et ce, sans la moindre obligation ou responsabilité de notre part. Le contenu de ce catalogue est à vocation informative, il ne revêt aucun caractère contractuel.