

マルチグラップル

IMG 10 H




Product **news**

 **INDECO**
A TOOL FOR EVERY JOB

新設計のグラップル形状、油圧旋回システム、さらにブレードに伝達される高い把持力により、新型マルチグラップル IMG 10 H は、金属スクラップ、廃車車両、解体残材などの大型対象物のハンドリングに最適です。



仕様	IMG 10 H
最大作動圧	30 MPa
最大必要油量	50 l/min
シリンダーの油圧接続	1/2"
最大回転圧力	10 MPa
最大回転オイル流量	20 l/min
旋回の油圧接続	1/2"
ブレード/刃への最大力	5000 Kg
アタッチメントプレートとブレードの互換性	HP 1200
パワーショベル重量	9
■ (最適) t	
■ (可能) t*	10 16

産廃処理バケット 3+2

アタッチメント作動重量**	850 Kg
最大開口	1900 mm
深さ	600 mm

*総重量から見た機械での推奨用途 (t).

**アタッチメント作動重量には、INDECOの製造規格に準拠した取り付けブラケットが含まれています。取り付けブラケットの構成の違いによって重量が変わる可能性があります。

●このカタログに掲載した仕様は、改良のために当社が予告なく変更することに関しては義務または責任を負いません。本カタログに掲載する内容は、皆様へのサービスとして提供するもので拘束力のない情報のみで構成されています。

●このカタログに掲載した写真は、販売商品と一部異なることがあります。

詳しくは販売店にお問合わせ下さい。



INDECO IND S.p.A.

V.le G. Lindemann, 10 - 70132 Bari Z.I. - Italy

PH +39 080 531 33 70 - F +39 080 537 79 76

@ info@indec.it - www.indec.it/ja