

Грейферные захваты Multi Grab

IMG 10 H



Product **news**




 **INDECO**
A TOOL FOR EVERY JOB

Благодаря новой конструкции челюстей гидравлического захвата IMG 10 H Multi Grab, усовершенствованной гидравлической системе вращения и усилию, передаваемому на противоположные зубья, грейфер обеспечивает надежный и мощный захват. Грейфер IMG 10 H Multi Grab является идеальным инструментом для обработки крупных объектов, таких как металлолом, автомобили, железобетонные и кирпичные блоки.



Технические характеристики

IMG 10 H

Максимальное давление у цилиндра	300 бар
Максимальный расход масла у цилиндра	50 л/мин
Гидравлические подключения цилиндра	1/2"
Максимальное давление при вращении	100 бар
Максимальный расход масла при вращении	20 л/мин
Гидравлические подключения вращения	1/2"
Максимальная мощность ножа/зубьев	5000 кг
Совместимость соединения с гидромолотом	HP 1200
Вес экскаватора	9
 (Оптимально) тонн	
 (Возможно) тонн*	10 16

Захват для перемещения 3+2

Рабочий вес оборудования**	850 кг
Максимальный размах	1900 мм
Глубина	600 мм

*Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн).

**Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.

Информация, содержащаяся в каталоге, может меняться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств со стороны компании-изготовителя. Содержание каталога предоставляется читателям бесплатно и не имеет обязательной силы.



INDECO IND S.p.A.

V.le G. Lindemann, 10 - 70132 Bari Z.I. - Italy

PH +39 080 531 33 70 - F +39 080 537 79 76

@ info@indec0.it - www.indec0.it/ru