Pinzas Multi Grab

IMG 10 H

Product news

INDECO
ATTACHMENT SOLUTIONS
a wipro hydraulics company

Gracias al nuevo diseño de las mandíbulas, al sistema de rotación hidráulico y a la fuerza transmitida a los dientes opuestos, que garantizan un agarre seguro y potente, la nueva pinza Multi Grab IMG 10 H es la herramienta ideal para manipular objetos de grandes dimensiones, como chatarra, coches en el desguace, residuos de demolición.

Datos técnicos	**IMG 10 H**
Presión máx. en el cilindro	300 bar / *4400 psi*
Caudal máx. aceite en el cilindro	50 l/min / *13.5 gpm*
Conexiones hidráulicas cilindro	1/2"
Presión máx. rotación	100 bar / *1500 psi*
Caudal máx. aceite rotación	20 l/min / *5.5 gpm*
Conexiones hidráulicas rotación	1/2"
Fuerza máxima en lámina/dientes	5000 Kg / *11000 lbs*
Compatibilidad acoplamiento demoledor	HP 1500
Peso excavadora (Óptimo) ton / *lbs* (Posible) ton / *lbs**	9 — 10 — 16 19800 — 22000 — 35500

Pinzas de manipulación 3+2

Peso operativo accesorio**	850 Kg / *1900 lbs*
Apertura máxima	1900 mm / *80 in*
Profundidad	600 mm / *24 in*

*Sugerencia de uso en una máquina con peso total de (toneladas / *lbs*).
**El peso operativo del accesorio incluye el soporte de sujeción de acuerdo con los estándares de fabricación de Indeco. Posibles diferencias de peso podrían depender de la distinta configuración del soporte.

La información contenida en este catálogo puede cambiarse sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad por nuestra parte.
El contenido de este catálogo se proporciona para comodidad de los lectores y constituye únicamente información no vinculante.

Versión de EE. UU. ES

INDECO North America
135 Research Drive - Milford CT, 06460
PH. (203) 713-1030 - **F** (203) 713-1040
www.indeco-breakers.com