Pinze Multi Grab

IMG 10 H

Product news

INDECO
ATTACHMENT SOLUTIONS
a wipro hydraulics company

Grazie al nuovo design delle ganasce, al sistema di rotazione idraulica e alla forza trasmessa ai denti contrapposti, che garantiscono una presa sicura e potente, la nuova pinza Multi Grab IMG 10 H é lo strumento ideale per la movimentazione di grandi oggetti, quali rottami metallici, autovetture allo sfascio, resti di demolizioni.

Dati Tecnici	IMG 10 H
Pressione max al cilindro	300 bar
Portata max olio al cilindro	50 l/min
Connessioni idrauliche cilindro	1/2"
Pressione max rotazione	100 bar
Portata max olio rotazione	20 l/min
Connessioni idrauliche rotazione	1/2"
Forza massima alla lama/denti	5000 Kg
Compatibilità attacco demolitore	HP 1200
Peso escavatore (ottimale) ton (possibile) ton*	9 10 16

Pinze movimentatrici 3+2

Peso operativo attrezzatura**	850 Kg
Apertura massima	1900 mm
Profondità	600 mm

*Utilizzazione suggerita su macchina dal peso complessivo (ton).
**Il peso operativo dell'attrezzatura include la sella d'attacco secondo gli standard costruttivi Indeco. Eventuali differenze nel peso possono dipendere dalla diversa configurazione di quest'ultima.

Le informazioni contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche senza preavviso e senza alcun obbligo o responsabilità da parte nostra.
Il contenuto di questo catalogo viene fornito ai lettori a titolo di cortesia ed è costituito esclusivamente da informazioni non vincolanti.

IT

INDECO IND S.p.A.
V.le G. Lindemann, 10 - 70132 Bari Z.I. - Italy
PH +39 080 531 33 70 - **F** +39 080 537 79 76
@ info@indeco.it - www.indeco.it