

Грейферные захваты Multi Grab

IMG 10 H



Product **news**



ATTACHMENT SOLUTIONS

a wipac hydraulics company

Благодаря новой конструкции челюстей гидравлического захвата IMG 10 H Multi Grab, усовершенствованной гидравлической системе вращения и усилию, передаваемому на противоположные зубья, грейфер обеспечивает надежный и мощный захват. Грейфер IMG 10 H Multi Grab является идеальным инструментом для обработки крупных объектов, таких как металлолом, автомобили, железобетонные и кирпичные блоки.



Технические характеристики	IMG 10 H
Максимальное давление у цилиндра	300 бар
Максимальный расход масла у цилиндра	50 л/мин
Гидравлические подключения цилиндра	1/2"
Максимальное давление при вращении	100 бар
Максимальный расход масла при вращении	20 л/мин
Гидравлические подключения вращения	1/2"
Максимальная мощность ножа/зубьев	5000 кг
Совместимость соединения с гидромолотом	HP 1200
Вес экскаватора	9
(Оптимально) тонн	10 16
(Возможно) тонн*	

Захват для перемещения 3+2

Рабочий вес оборудования**	850 кг
Максимальный размах	1900 мм
Глубина	600 мм

*Рекомендуется использование с экскаватором общим весом (тонн).
**Рабочий вес оборудования включает вес соединительной опоры, согласно конструктивным стандартам Indeco. Возможная разница в весе может зависеть от конфигурации соединительной опоры.

Информация, содержащаяся в каталоге, может меняться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств со стороны компании-изготовителя. Содержание каталога предоставляется читателям бесплатно и не имеет обязательной силы.

