

Pinças Multi Grab

IMG 10 H



Product **news**



SOLUÇÕES PARA EQUIPAMENTOS

a wipac hydraulics company

Graças ao novo design da mandíbula, ao sistema de rotação hidráulica e à força transmitida aos dentes opostos, que garantem uma preensão segura e potente, a nova Pinça Multi Grab IMG 10 H é a ferramenta ideal para manusear objetos grandes, como sucata metálica, carros em ferro-velho e entulho de demolição.



Dados Técnicos

IMG 10 H

Pressão máx. ao cilindro	300 bar
Fluxo máx. óleo ao cilindro	50 l/min
Conexões hidráulicas para o cilindro	1/2"
Pressão máx rotação	100 bar
Fluxo máx óleo rotação	20 l/min
Conexões hidráulicas para o rotação	1/2"
Força máxima na lâmina/dentes	5000 Kg
Compatibilidade de conexão do demolidor	HP 1200
Peso da escavadora	9
 (Itens otimizados) ton	
 (Possível) ton*	10 16

Pinça de Movimentação de Materiais

Peso operacional do equipamento**	850 Kg
Abertura máxima	1900 mm
Profundidade	600 mm

*Uso sugerido em máquinas com peso total (ton).
**O peso em operação do equipamento inclui a chapa de fixação segundo os padrões de construção Indeco. Eventuais diferenças no peso podem depender das diversas configurações desta última.

As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e sem qualquer obrigação ou responsabilidade de nossa parte. O conteúdo deste catálogo é fornecido como uma cortesia para os leitores e é constituído exclusivamente de informações não vinculativas.