

# Multifunktionsgerät

IMP 15 Car Dismantler



Product **news**

Eine Konfiguration, die entwickelt wurde, um die verschiedenen Tätigkeiten des Schneidens, Trennens und Handlings von Materialien in der Autoverschrottung perfekt zu kombinieren.



## Technische Daten

## IMP 15 Car Dismantler

Breite	425 mm
Öldurchsatz	150 ÷ 250 l/Min
Max. Zylinderdruck	350 bar
Schließzeit (im Leerlauf)	2 s
Öffnungszeit (im Leerlauf)	1 s
Hydraulische Anschlüsse für Zylinder	3/4"
Max. Ölstrom bei Drehung	20 l/Min
Max. Druck bei Drehung	110 bar
Hydraulische Anschlüsse für Drehung	1/2"
Kompatibilität der Platte	HP 2000 - HP 2500
Baggergewicht	12
<span style="color: orange;">■</span> (Optimal) t <span style="color: gray;">■</span> (Möglich) t*	 14      24

## TECHNISCHE DATEN BACKEN

Arbeitsgewicht**	1500 Kg
Höhe	2350 mm
Max. Backenöffnung	1200 mm
Max. Backentiefe	1050 mm
Länge der Schneide	240 mm
Maximale Kraft an der Spitze	35 t
Maximale Kraft an den Scheren	230 t

\*Empfohlene Benutzung auf Maschinen mit Gesamtgewicht (t).

\*\*Das Arbeitsgewicht der Ausrüstung umfasst die Anschlussplatte nach den Baustandards Indeco. Eventuelle Gewichtsunterschiede können von der Konfiguration dieser Letzteren abhängen.



**INDECO ind S.p.a.**

viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy

**PH** +39 080 531 33 70 - **F** +39 080 537 79 76

**@** info@indec.it - www.indec.it/de