

Multifonction

IMP 15 - Déconstructeur
Automobile



Product **news**




 **INDECO**
A TOOL FOR EVERY JOB

Une configuration conçue pour combiner parfaitement les différentes actions de coupe, de séparation et de manutention des matériaux dans le domaine de la destruction automobile.



Données techniques

IMP 15 Déconstructeur Automobile

Largeur	425 mm
Débit d'huile	150 ÷ 250 l/min
Pression maximale aux vérins	350 bar
Temps de fermeture (à vide)	2 s
Temps d'ouverture (à vide)	1 s
Raccordements hydrauliques pour les vérins	3/4"
Débit hydraulique maximal de rotation	20 l/min
Pression maximale de rotation	110 bar
Raccordements hydrauliques pour la rotation	1/2"
Compatibilité platine de fixation	HP 2000 - HP 2500
Poids de la pelle	12
 (Optimale) tonnes	
 (Possible) tonnes*	14 24

DONNÉES TECHNIQUES DES MÂCHOIRES

Poids opérationnel**	1500 Kg
Hauteur	2350 mm
Ouverture maximale	1200 mm
Profondeur des mâchoires	1050 mm
Longueur de la découpeuse	240 mm
Force maximale sur la pointe	35 tonnes
Force maximale aux cisailles	230 tonnes

*Utilisation conseillée sur porteur d'un poids total de (tonnes).

**Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.



INDECO ind S.p.a.

viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy

PH +39 080 531 33 70 - **F** +39 080 537 79 76

@ info@indecoco.it - www.indecoco.it/fr