

Multifonction

IMP 15 - Déconstructeur
Automobile



Product **news**





 **INDECO**
A TOOL FOR EVERY JOB

Une configuration conçue pour combiner parfaitement les différentes actions de coupe, de séparation et de manutention des matériaux dans le domaine de la destruction automobile.



Données techniques

IMP 15 Déconstructeur Automobile

Largeur	425 mm / 17 in	
Débit d'huile	150 ÷ 250 l/min / 40 ÷ 66.5 gpm	
Pression maximale aux vérins	350 bar / 5100 psi	
Temps de fermeture (à vide)	2 s	
Temps d'ouverture (à vide)	1 s	
Raccordements hydrauliques pour les vérins	3/4"	
Débit hydraulique maximal de rotation	20 l/min / 5.5 gpm	
Pression maximale de rotation	110 bar / 1600 psi	
Raccordements hydrauliques pour la rotation	1/2"	
Compatibilité platine de fixation	HP 3000 - HP 4000	
Poids de la pelle	12	26400
 (Optimale) tonnes / lbs		
 (Possible) tonnes / lbs*	14 24	30800 52800

DONNÉES TECHNIQUES DES MÂCHOIRES

Poids opérationnel**	1500 Kg / 3300 lbs
Hauteur	2350 mm / 93 in
Ouverture maximale	1200 mm / 47.5 in
Profondeur des mâchoires	1050 mm / 41.5 in
Longueur de la découpeuse	240 mm / 9.5 in
Force maximale sur la pointe	35 tonnes
Force maximale aux cisailles	230 tonnes

*Utilisation conseillée sur porteur d'un poids total de (tonnes / lbs).

**Le poids opérationnel de l'équipement inclut la platine de fixation selon les standards de construction d'Indeco. D'éventuelles différences en termes de poids peuvent dépendre de la configuration de cette dernière.