

マルチクラッシャー

IMP 15 自動車解体機



Product **news**

 **INDECO**
A TOOL FOR EVERY JOB

自動車解体の分野におけるさまざまな部品の切断、分離、移動の作業を一台に集約させるために設計されたシステム



仕様 IMP 15 自動車解体機

幅	425 mm
油量	150 ~ 250 l/min
最大作動圧	35 MPa
無負荷閉口時間	2 s
無負荷開口時間	1 s
シリンダーの油圧接続	3/4"
最大旋回流量	20 l/min
最大回転圧力	11 MPa
旋回の油圧接続	1/2"
取り付けブラケットの互換性	HP 2000 - HP 2500
パワーショベル重量	12
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #FFC000; margin-right: 5px;"></div> (最適) t </div>	<div style="width: 100px; height: 15px; background-color: #FFC000; position: relative;"> <div style="width: 100%;"></div> </div>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: #808080; margin-right: 5px;"></div> (可能)* </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #808080; position: relative;"> <div style="width: 100%;"></div> </div> <div style="margin-left: 5px;"> <p>14 24</p> </div> </div>

ジョーの技術データ

アタッチメント作動重量**	1500 Kg
高さ	2350 mm
最大開口	1200 mm
アーム深さ	1050 mm
カッターの長さ	240 mm
先端の最大クランプ力	35 t
せん断部での最大クランプ力	230 t

*総重量から見た機械での推奨用途 (t)

**アタッチメント作動重量には、INDECOの製造規格に準拠した取り付けブラケットが含まれています。取り付けブラケットの構成の違いによって重量が変わる可能性があります。



INDECO ind S.p.a.
 viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy
PH +39 080 531 33 70 - **F** +39 080 537 79 76
@ info@indec.it - www.indec.it/ja