

Multifunção

IMP 15 Car Dismantler






Product **news**

Uma configuração elaborada para combinar perfeitamente as diferentes ações de corte, separação e movimentação de materiais na atividade de sucata automotiva.



Dados Técnicos

IMP 15 Car Dismantler

Largura	425 mm
Fluxo de óleo	150 ÷ 250 l/min
Pressão máxima dos cilindros	350 bar
Tempo de fechamento sem carga	2 s
Tempo de abertura sem carga	1 s
Conexões hidráulicas para cilindros	3/4"
Fluxo máx rotação	20 l/min
Pressão máx rotação	110 bar
Conexões hidráulicas para a rotação	1/2"
Compatibilidade da sela	HP 2000 - HP 2500
Peso da escavadora	12
 (Itens otimizados) ton	
 (Possível) ton*	14 24

DADOS TÉCNICOS DAS GARRAS

Peso operacional**	1500 Kg
Altura	2350 mm
Abertura máxima	1200 mm
Profundidade garra	1050 mm
Comprimento de corte	240 mm
Força máxima na ponta	35 ton
Força máxima nos cortadores	230 ton

*Uso sugerido em máquinas com peso total (ton).

**O peso em operação do equipamento inclui a chapa de fixação segundo os padrões de construção Indeco. Eventuais diferenças no peso podem depender das diversas configurações desta última.



INDECO ind S.p.a.

viale Lindemann, 10 z.i. - 70132 Bari - Italy

PH +39 080 531 33 70 - **F** +39 080 537 79 76

@ info@indec.it - www.indec.it/pt